MIG - MAG

40▷350A

PROMIG 350-4S DUO.DV

Ref. 035911

Poste de soudure triphasé «synergique» idéal pour la production semi-industrielle et les ateliers de maintenance poids-lourds. Polyvalent, il permet avec son dévidoir l'utilisation de 2 natures et diamètres de fil différents. Cet appareil innovant évite toute perte de temps dans le changement des bobines de fil et de bouteilles de gaz.

SIMPLIFIER VOTRE TRAVAIL — CONCEPT DUO

***2* dévidoirs :** le 1er dévidoir est intégré au générateur le 2nd est séparé et peut-être raccordé grâce au faisceau de liaison de 10 m.

***2* torches :** Sélection instantanée du dévidoir et de ses paramètres de soudage *(y compris le gaz)* par simple pression sur la gâchette de la torche concernée.

***2* gestions de gaz :** 2 électrovannes au dos du générateur permettent l'alimentation de 2 gaz différents. Chaque dévidoir peut avoir son type de gaz.

***2x* plus rapide :** Fini la contrainte du changement de bobine, galets et tubes contact.

***2x* plus polyvalent :** Permet de souder l'acier, l'inox et l'aluminium successivement grâce à un seul poste.




2 MODES : SYNERGIQUE OU MANUEL

Toute l'expérience de GYS intégrée dans plus de 1000 paramètres gérés par microprocesseur.

■ **Fonction synergique :** Les meilleurs résultats sans avoir à régler la vitesse de fil. Sélectionner simplement :
- La nature du fil
- Le diamètre de fil
- La puissance *(à l'aide du tableau inscrit en façade.)*


PROMIG 350-4S DUO
détermine automatiquement :
- Vitesse de fil optimale
- Le pré-gaz / post-gaz
- Le burnback

affiche :
- Vitesse de fil
- La tension
- Le courant



Cet appareil est conforme à la réalisation des D_{MOS} et partiellement des Q_{MOS} (normes EN1090 et EN50504)
D_{MOS} : Descriptif Mode Opératoire de Soudage
Q_{MOS} : Qualification Mode Opératoire de Soudage

■ **Fonction manuelle :** Ajustement manuel de la vitesse fil et de la puissance.



Voir la fiche technique du Dévidoir TF 4R - Réf. 033849

Poste fourni sans dévidoir, sans accessoires - Réf. 035911

PACK TYPE : 035980(sans mano)

						
Promig 350-4S DUO.DV ref. 035911	**Dévidoir TF-4R** ref. 033849	**Faisceau de liaison** 10m – 70 mm² ref. 034860	**Câble de masse** 4m - Ø 50 mm² ref. 043824	**Acier / Inox** 350A – 4m (AIR) ref. 040946	**Aluminium** 350A – 4m (AIR) ref. 040731	**x2** Ø 1/1,2mm ALU ref. 040915

50/60hz	AM	min▷max	ømm GAS	ømm NO GAS	ømm 100	ømm 200	ømm 300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C) IA (60%)	EN60974-1 (40°C) X% (I2 max)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
400V 3~	16A	40-350A	0.8 - 1.2	-	-	✓	✓		1.0/1.2	-	270A	350A 35%	50x90x88 / 102	17 kVA
230V 3~	25A													