ProTig 201 Alu



- Onduleur TIG portable
- 230 V - 1 ph
- Affichage LCD couleur
- Langues : français/anglais
- Courant alternatif (AC) et continu (DC)
- Pour tous métaux y compris l'aluminium
- Fonction TIG synergique
- Courant TIG pulsé
- Position soudage MMA
- Ventilation thermorégulée

Alimentation	(1 ph)	230 V 50/60 Hz
Puissance max.	KVA	9,6
Tension à vide	V	65
Courant de soudage	A	10 - 200
Facteur de marche (cycle de 10' à 40°C)	A	40% 200 60% 163 100% 126
Diamètre électrode MMA	mm	1,6 - 4,0
Indice de protection		IP21S
Classe d'isolation		F
Dimensions (LxlxH)	mm	520 x 290 x 460
Poids	kg	19

Réf. : 1EW011X

Inclus :
- 1EW327/4 Torche WeldTig 26 4m
- 1EW265 Câble de masse
- 1EW261 Câble porte-électrode
- 1EW137 Tuyau de gaz

GENERAL 1 ph CE 13 mm Inverter LCD

TIG HF PULSE Slope up Slope down 2T 4T

MMA Anti Sticking Arc Force Hot Start VRD

GARANTIE 3 ANS GARANTIE