

EasyTech 351



- Onduleur MIG-MAG
- 400 V - 3 ph
- Affichage LCD couleur
- Langues : français/anglais
- Fonction MIG-MAG synergique
- Courant MIG-MAG double pulse
- Moteur de dévidage 4 galets
- Inversion de la polarité pour fil fourré sans gaz
- Bobine max. 15 kg - Ø 300 mm
- Position soudage MMA
- Fonction TIG «Lift Arc» DC
- Chariot porte-bouteille
- Ventilation thermorégulée
- Equipé d'anneaux de levage

Alimentation	(3 ph)	400 V 50/60 Hz
Puissance max.	KVA	13,9
Tension à vide	V	74
Courant de soudage	A	40 - 350
Facteur de marche (cycle de 10' à 40°C)		30% 350
		60% 250
		100% 194
Diamètre fil	mm	0,8 - 1,2
Diamètre électrode MMA	mm	1,6 - 6,0
Indice de protection		IP21S
Classe d'isolation		F
Dimensions (LxlxH)	mm	810 x 510 x 800
Poids	kg	44

Réf. : 1EW147X

Inclus :

- 1EW164/4 Torche WeldMig 36 4m
- 1EW266 Câble de masse
- 1EW138 Tuyau de gaz
- Galets acier et alu

Prix tarif

2700 € HT
+ éco-taxe 24€

GENERAL



MMA



MIG



TIG

