

## POINTS FORTS :

- ✓ **Mode MMA / TIG LIFT**
- ✓ **Contrôle digital** de tous les paramètres facile à prendre en main
- ✓ **Développé pour être transporté (2,8 Kg)**
- ✓ **Hot Start** ajustable
- ✓ **Arc Force** ajustable
- ✓ **Antisticking** automatique
- ✓ **Protection** thermostatique, surtensions, sous-tensions, surintensité
- ✓ **Smart Fan** : réduction de l'absorption des poussières et des fumées
- ✓ **V.R.D mode** : réduction de la tension à vide à 14,5 V
- ✓ Compatible groupe électrogène
- ✓ **Soudage en continu avec électrodes Ø 1,6 à 4 mm**

Ø ÉLECTRODES    1,6    2,5    3,2    4    5

NB ÉLECTRODES    ∞    ∞    ∞    ∞    ∞

## DONNÉES PRODUIT :

|   |                                    |                              |                                |
|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  | Référence                          | DIGYARC225                   |                                |
|  | Méthode                            | MMA / TIG LIFT               |                                |
|  | Nature du courant                  | 220/230/240 V ± 10 % - 1 ph  |                                |
|  | Courant d'entrée nominal           | 52 A                         |                                |
|  | Courant d'entrée utile             | 23 A                         |                                |
|  | Puissance nominale                 | 7,3 Kw                       |                                |
|  | Tension à vide                     | 70 V ( Mode V.R.D : 14,5 V)  |                                |
|  | Plage de courant                   | MMA                          | 10 A (20.4 V) à 220 A (28.8 V) |
|   |                                    | TIG lift                     | 10 A (10.4 V) à 220 A (18.8 V) |
|   |                                    | 220 A à 20 %                 |                                |
|  | Facteur de marche à 40 °C          | 145 A à 60 %<br>100 A à 100% |                                |
|  | Compatible générateur (+/- 15 %)   | 7,3 kVA                      |                                |
|  | Connecteurs                        | 35 / 50                      |                                |
|  | Dimensions L x l x H (product/box) | 290 x 135 x 220 mm           |                                |
|  | Poids                              | 4 kg                         |                                |
|  | Indice de protection               | IP 23                        |                                |
|  | Classe d'isolation                 | H                            |                                |



## ACCESSOIRES & CONSOMMABLES :

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| 1   | AP-KPE25355033  | Kit porte électrode 3M CU 25mm - connecteurs 35/50 - 300A                             | 67,00 €   |
| 2   | AP-KPM25355033  | Kit pince de masse 3 M CU 25mm <sup>2</sup> - 300 A - connecteurs 35/50               | 62,00 €   |
| 3   | AP-CASE-MED   | Mallette de transport moyenne   | 43,00 €   |



1

2



3