ALbee™ Weld ArMix 8%

Avec ALbee™ Weld, vous gagnez du temps, de l'argent et travaillez en toute sécurité

Applications

Soudage

Type de transport

Gaz comprimé

Désignation officielle de transport	Gaz Comprimé, N.S.A. (Argon, Dioxyde De Carbone)
N° ONU	1956
ADR/RID	Classe 2
	Code de classification 1A

Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé : N°30015L02

Lien : http://www.quickfds.com/fds/7126522-11172-24850-011291

Données physiques

Densité relative :	
Densité relative, gaz	plus lourd que l'air
Couleur	incolore
Odeur	inodore
N° CAS	CO2: 124-38-9, Ar: 7440-37-1

Caractéristiques

Identification des dangers : risque d'asphyxie à haute concentration

Domaine d'inflammabilité : ininflammable

Protection personnelle : Assurer une ventilation appropriée

Equipement bouteilles

Couleur de l'ogive : vert clair (RAL 6018)

Spécifications du produit

Constituants			Impuretés		Mode d'approvisionnement	Taille d'emballage	Pression	Capacité (m^3)	Référence produit
CO_2	8 %	± 0,8 %	H_2O (5 bar)	≤ 40	Bouteille	5L MINITOP	200 bar	1,1 m3	I2535S05M2E001
Ar	Gaz de fond: Q.S		N_2	≤ 200	Bouteille	11L MINITOP	200 bar	2,4 m3	I2535S11M2E001

fr_FR-ALbee™ Weld ArMix 8% 18/01/2022-V1.4 // ALbee™ est une marque déposée

Fiche produit couverte par les dispositions spécifiques en page 2 de ce document

Dispositions spécifiques

AIR LIQUIDE décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou aux conséquences de l'utilisation des informations contenues dans cette fiche produit comme par exemple l'adéquation du produit à un usage ou un objectif particulier.L'utilisateur de ce document doit s'assurer qu'il dispose de la version la plus récente. AIR LIQUIDE se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier totalement ou partiellement les informations contenues dans ce document. Toute copie ou reproduction partielle ou totale du présent document est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de AIR LIQUIDE.

fr_FR-ALbee™ Weld ArMix 8% 18/01/2022-V1.4 // ALbee™ est une marque déposée