


Ce TIG DC polyvalent intègre une technologie Inverter de pointe lui permettant de souder au TIG LIFT et d'avoir une performance incomparable en MMA avec les électrodes courantes (rutile, inox, fonte) ainsi que les électrodes basiques.

## POLYVALENT

✓ **TIG** : Son concentré de technologie lui confère un amorçage en LIFT très facile et très utile dans les lieux interdisant la HF. Il dispose des paramètres indispensables pour offrir une finition digne d'un TIG haut de gamme grâce au downslope (réglable par l'utilisateur) et au postgaz (géré automatiquement), contrairement à un poste MMA équipé d'une torche à valve.



Son connecteur gaz lui permet de recevoir des torches TIG professionnelles. Complet, il est livré avec une torche SR17 4m à double bouton et une boîte accessoire TIG.

✓ **MMA** : Il intègre un mode MMA complet avec Hot Start réglable, Arc Force et Anti Sticking lui permettant de souder sereinement avec la plupart des électrodes.



### Poste avec accessoires :

- torche TIG SR17DB (4m)
- boîte de consommables
- pince de masse (1.6m / ø 16mm<sup>2</sup>)
- porte électrode (2m / ø16mm<sup>2</sup>)
- sangle

## INTERFACE INTUITIVE

Le panneau de commande digital permet de régler rapidement et simplement le poste.



## FACILEMENT TRANSPORTABLE



Très léger (5 Kg), ce produit est protégé contre les surtensions jusqu'à 400V et peut fonctionner sur des groupes électrogènes (6Kw +/- 15%) en restant performant.

50/60hz	-AM-	I <sub>2</sub>			EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	10/25	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
		TIG AC	TIG DC	MMA	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230V 1~	16A	-	20-160A	20-160A	95A	22%	72V	14x29x21 / 5	6 kW 7.5 kVA	