

**POSTE DE TECHNOLOGIE INVERTER, PILOTE PAR MICRO-PROCESSEUR AVEC CLAVIER ET AFFICHAGE DIGITAL.
OUTIL POLYVALENT, IL S'ALIMENTE SUR UNE SIMPLE PRISE 16A-230V MEME EN UTILISATION INTENSIVE.**

✓ MMA

Il soude avec une grande facilité toutes les électrodes aciers, inox, fontes, rutilés, basiques (Ø1.6 à 5 mm) et bénéficie des aides suivantes :

- **Anti-Sticking**
- **Hot Start réglable**
Facilite l'amorçage de tous types de métaux (Hot start faible = tôles fines / Hot start élevé = métaux difficiles à souder : pièces sales ou oxydées)
- **Arc force**
Surintensité ponctuelle qui procure une meilleure pénétration et évite les risques de collage.

✓ TIG LIFT

Equipé d'une torche TIG à valve (en option), ce poste permet de réaliser des cordons esthétiques avec :

- **Un amorçage Tig Lift**
L'amorçage se fait par un simple contact ce qui évite les inclusions de tungstène et les perturbations radio électriques.
- **Un évanouissement de l'arc automatique**
Cette fonction novatrice permet de finir un cordon de soudure sans cratères grâce à un évanouissement de l'arc. La durée est réglable et l'enclenchement de l'évanouissement en fin de soudure se fait par simple mouvement de la torche.

✓ ADAPTE A TOUTES LES SITUATIONS

Ce poste s'adapte à toutes les situations (rallonge de chantier, groupe électrogène) en intégrant deux technologies de gestion du courant :

- **PFC (correction du facteur de puissance)**
Il régule et utilise plus efficacement le courant d'alimentation ce qui lui permet de fonctionner sur une simple prise 16A-230V, même en utilisation intensive, contre 32A-230V pour un poste de puissance égale sans PFC.
- **FV (Flexibilité d'utilisation)**
Il s'adapte automatiquement à la tension secteur et peut fonctionner entre 85V et 265V.



REF.031210

Produit livré en valise avec ses accessoires :

- Câbles de masse (1,6m/Ø 16mm²)
- Porte électrode (2m/Ø 16mm²)

OPTION :

TORCHE TIG - REF.044425

- Câble long. 4 m
- Connecteur 10/25 mm²



POSTE PROTEGE POUR LE FONCTIONNEMENT SUR GROUPES ELECTROGENES ET CONTRE LES VARIATIONS DE TENSION D'ALIMENTATION (+/-15%)

CE EN 60974-1

50/60Hz	AM	I ₂		EN60974-1 (40°C)							U ₀	cm kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
		TIG	MMA	Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4	Ø5	I _A (60%)	X% (I ₂ max)		
230V	16A	5>200	5>200	62	50	47	45	35	24	120A	22%	27x14x21cm	7kW 8,75kVA
110V	20A	5>120	5>130							95A	39%	5,5kg	