POSTE de SOUDURE MIG-MAG

35 ▸170A

SMARTMIG 3P

INVEST IN THE FUTURE

Poste de soudure monophasé 170A « 3 en 1 ».

- Soudage fil MIG/MAG,
- Soudage fil « No Gas »
- Soudage à l'électrode (MMA)

Sur roues, idéal pour les artisans et particuliers.
Réglage simple et intuitif avec la solution « SMART ».

- Assemblage et réparation acier, inox, fonte et aluminium.
- Torche démontable, facilite les opérations de maintenance
- Faiblement consommateur (prise domestique **230V - 16A**)
- Dévidage constant grâce à son puissant moto-dévidoir **40W**
- Il accepte des **bobines de ∅ 100 et 200 mm**
- 3 procédés :
  - **MIG/MAG** soudage en atelier ∅ **fil 0,6 à 1,0 mm**
  - **NO GAS** soudage même en extérieur ∅ **fil 0,9 à 1,2 mm**
  - **MMA** soudage à l'électrode ∅ **2,0 à 3,2 mm**
- Son ventilateur à débit constant le protège des surchauffes.

REF 033177
Livré avec câble de masse
et torche Euro 2,2m
+ câble porte-électrodes 1,6m
+ galet acier 0,6 / 0,8mm

Réglage simplifié

Avec le Smartmig, finis les réglages fastidieux.
Grâce au tableau **SMART**, le réglage de la puissance (4 positions) et de la vitesse fil est facilité.
Il indique le réglage idéal en fonction du type et du diamètre de fil utilisé, et de l'épaisseur de tôle à souder.

(mm)	ø 2,0	ø 2,5	ø 3,2
I (A)	55	80	115

Ø / mm	Fe 0,6	Fe 0,8	Fe 1,0
0,8	A min		
1	A min	A min	
2	A max	A max	A max
3		B min	B min
4 +		B max	B max



Avec son réglage intuitif, Réglez votre poste en quelques secondes, en MIG/MAG comme en MMA.

Prévoir manodétendeur
réf. 041820 : 12L/min
réf. 041998 : 20L/min

Galets supplémentaires :
réf. 041189 : acier 0,8 / 1,0mm
réf 041196 : alu 0,8 / 1,0mm

Buse :
Réf. 041868 : spéciale no gaz pour torche 150A.



50/60Hz	AM	ø mm gaz	ø mm no-gaz	MMA	EN60974-1 (40°C) IA (60%)	EN60974-1 (40°C) X% (I2 max)	U0	cm / kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
230V	16A	0,6 ▽ 1,0	0,9 ▽ 1,2	2 ▽ 3,2	MIG 70A MMA 40A	110A 25% 115A 15%	35▷45 65	35x56x46cm 35kg	5,5kVA 6kVA

www.gys.fr