



FICHE TECHNIQUE

Description	<p>Masque de soudage entièrement automatique (le réglage manuel du niveau de teinte n'est plus nécessaire) avec visière flip-up translucide.</p> <p>Rendu fidèle des couleurs, obscurcissement automatique de la cellule de la teinte 5 à la teinte 14 grâce à l'autopilot (ajustement du niveau de teinte intelligent)</p> <p>Correction du niveau de protection personnalisé -2/+2, réglage de sensibilité et retour à l'état clair avec fonction „effet fondu“.</p>	Classification	<p>Classe optique : 1</p> <p>Diffusion de la classe de lumière : 1</p> <p>Les variations de lumineuse classe transmittance : 1</p> <p>Angle de dépendance lumineuse classe de transmission : 2</p>
Niveau de protection	<p>Visière translucide : Niveau de protection 1</p> <p>Cellule inactive : Niveau de protection 4</p> <p>Cellule active : Niveau de protection 5-14</p>	Résistance en température	<p>asque : Jusqu'à 220°C / 428°F</p> <p>Ecran de garde : Jusqu'à 137°C / 279°F</p>
Autopilot	La sélection automatique du niveau de teinte proposée par la cellule va de 4/5 à 14 avec ajustement personnalisé +/- 2 teintes	Protection	Protection ultra violets - infra rouges maximale à tous les niveaux de teinte.
Alimentation	Solaire, 2 batteries 3V interchangeables (CR2032)	Température d'utilisation	-10°C à +70°C / 14°F à 158°F
Durée de vie des batteries	approx. 3000 heures (de travail)	Température de stockage	-20°C à +80°C / -4°F à 176°F
Capteurs	3 capteurs	Poids	Masque de soudure : 530 g / 18,7 oz équipé diffuseur d'air pour système ventilé: 730 g / 25,8 oz
Sensibilité	Réglage en continu avec nouvelle plage de réglage « Super High »	Plage d'applications	Tous procédés de soudage à l'arc électrique / Electrodes de soudage (Baguette, SMAW) / MIG / MAG (GMAW) / GMAW soudage haut rendement / soudage fil fourré / TIG (GTAW) / Plasma Arc Welding / Coupage plasma & Oxy-gas Welding <i>Ne convient pas au soudage laser!</i>
Temps de commutation	<p>clair au sombre : 0,100 ms a température ambiante 0,100 ms a 55°C / 131°F</p> <p>Sombre au clair : de 0,05 s à 1,0 s (avec fonction assombrissement progressif)</p>	Contenu du conditionnement	Masque de soudage, notice d'utilisaton, sac de rangement, batteries, carte garantie conditionnement
Champ de vision	<p>Flip-up ouvert : 82 x 102 mm</p> <p>Flip-up fermé : 50 x 100 mm</p>	Certifications	CE, ANSI Z87.1, EAC, en cours CSA Z94.3
		Garantie	<p>2 ans (sauf batteries).</p> <p>1 an de garantie supplémentaire enregistrement en ligne Dans les 6 mois qui suivent l'achat.</p> <p>http://register.optrel.com</p>